


СДВИГОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ с ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ И ШАРНИРАМИ

LA2SH / ID 88

PN 6

Weblink: 15208



DN	СМЕЩЕНИЯ	ДЛИНА	ID	ШИРИНА	ПАТРУБКИ			СИЛЬФОН	КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ			ВЕС	DN	СМЕЩЕНИЯ	ДЛИНА	ID	ШИРИНА	ПАТРУБКИ			СИЛЬФОН	КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ			ВЕС
					макс. ширина приблиз В мм	внеш. диаметр D мм	Толщина стенки s мм		PMЦС**	Сх Н/мм	Ср Н/мм бар							Сг Н/бар	макс. ширина приблиз В мм	внеш. диаметр D мм		Толщина стенки s мм	PMЦС**	Сх Н/мм	
При меньших размерах см. тип LA2ST / ID 87																									
600	61	815	88.122.10	840	610	6	397	249	6,6	417	188	1300	67	1305	88.133.10	1580	1320	8	792	400	7,2	2087	880		
600	101	1075	88.122.20	840	610	6	657	91	2,4	252	216	1300	138	1410	88.133.20	1580	1320	8	855	158	11	1946	910		
600	150	1395	88.122.30	840	610	6	977	41	1,1	170	251	1300	151	1495	88.133.30	1580	1320	8	938	132	8,6	1774	937		
600	200	1715	88.122.40	840	610	6	1297	23	0,7	128	286	1300	200	1795	88.133.40	1580	1320	8	1238	76	4,9	1344	1038		
700	90	990	88.124.10	945	711	6	515	98	8,3	433	228	1400	67	1355	88.134.10	1700	1420	8	842	428	7,3	2271	1102		
700	100	1050	88.124.20	945	711	6	575	79	6,7	388	236	1400	136	1460	88.134.20	1700	1420	8	905	172	11	2126	1137		
700	151	1340	88.124.30	945	711	6	865	35	3	258	274	1400	151	1565	88.134.30	1700	1420	8	1008	139	8,6	1909	1175		
700	200	1620	88.124.40	945	711	6	1145	20	1,7	195	310	1400	201	1890	88.134.40	1700	1420	8	1335	79	4,9	1441	1298		
800	95	990	88.126.10	1055	813	8	535	134	8,2	783	367	1500	66	1425	88.135.10	1840	1520	8	892	466	7,5	2455	1252		
800	101	1020	88.126.20	1055	813	8	565	119	7,3	742	373	1500	132	1530	88.135.20	1840	1520	8	955	194	11	2304	1289		
800	151	1300	88.126.30	1055	813	8	845	53	3,3	496	428	1500	150	1665	88.135.30	1840	1520	8	1088	150	8,4	2024	1342		
800	201	1580	88.126.40	1055	813	8	1125	30	1,9	373	484	1500	200	2020	88.135.40	1840	1520	8	1445	85	4,7	1523	1486		
900	91	1050	88.128.10	1190	914	8	585	157	8,5	899	440	1600	65	1475	88.136.10	1945	1620	8	942	505	7,6	2639	1397		
900	101	1110	88.128.20	1190	914	8	645	129	7	815	453	1600	126	1580	88.136.20	1945	1620	8	1005	225	11	2483	1436		
900	151	1430	88.128.30	1190	914	8	965	58	3,2	545	526	1600	150	1770	88.136.30	1945	1620	8	1195	159	7,8	2088	1517		
900	201	1750	88.128.40	1190	914	8	1285	33	1,8	410	599	1600	200	2170	88.136.40	1945	1620	8	1595	90	4,4	1565	1685		
1000	88	1120	88.130.10	1265	1016	8	635	182	8,9	1625	547	1700	55	1560	88.137.10	2040	1720	8	995	920	7,9	3522	1691		
1000	100	1210	88.130.20	1265	1016	8	725	140	6,9	1423	570	1700	116	1640	88.137.20	2040	1720	8	1060	355	12	3322	1728		
1000	150	1570	88.130.30	1265	1016	8	1085	63	3,1	951	660	1700	150	1940	88.137.30	2040	1720	8	1360	214	7	2590	1868		
1000	200	1930	88.130.40	1265	1016	8	1445	35	1,8	714	750	1700	200	2400	88.137.40	2040	1720	8	1820	120	3,9	1935	2082		
1100	101	1235	88.131.10	1415	1120	8	718	181	11	1090	662	1800	55	1660	88.138.10	2145	1820	8	1045	977	8	3753	2070		
1100	101	1235	88.131.20	1415	1120	8	718	181	11	1090	662	1800	117	1730	88.138.20	2145	1820	8	1110	369	12	3554	2106		
1100	150	1585	88.131.30	1415	1120	8	1068	82	4,8	733	759	1800	150	2040	88.138.30	2145	1820	8	1420	225	7,2	2778	2268		
1100	200	1935	88.131.40	1415	1120	8	1418	47	2,8	552	856	1800	200	2510	88.138.40	2145	1820	8	1890	127	4,1	2087	2515		
1200	104	1355	88.132.10	1465	1220	8	802	176	9,6	1743	752														
1200	104	1355	88.132.20	1465	1220	8	802	176	9,6	1743	752														
1200	150	1705	88.132.30	1465	1220	8	1152	85	4,7	1214	858														
1200	200	2085	88.132.40	1465	1220	8	1532	48	2,7	913	974														

Продолжение на следующей странице...

** PMЦС= Расстояние между центрами
сильфонов

Норма проектирования: EN 14917
Температура: рассчитаны при 20°C
(EN 1333)

Кол-во циклов: 1000 циклов

Пожалуйста, обращайтесь к ссылке
Weblink 15208 или QR коду для
доступа к онлайн анкете запрос/
заказ и более подробной

информации о: **грунтовке,
фланцах, внутреннем патрубке,
защитном кожухе и т.п.**




СДВИГОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ И ШАРНИРАМИ

LA2SH / ID 88

PN 10

WebLink: 15208



DN	СМЕЩЕНИЯ	ДЛИНА	ID	ШИРИНА	ПАТРУБКИ			СИЛЬФОН	КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ			ВЕС	DN	СМЕЩЕНИЯ	ДЛИНА	ID	ШИРИНА	ПАТРУБКИ			СИЛЬФОН	КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ			ВЕС
					внеш. диаметр D мм	Толщина стенки s мм	PMJC**		Cx Н/мм	Cp Н/мм бар	Cr Н/бар							внеш. диаметр D мм	Толщина стенки s мм	PMJC**		Cx Н/мм	Cp Н/мм бар	Cr Н/бар	
При меньших размерах см. тип LA2ST / ID 87																									
600	57	825	88.172.10	845	610	8	397	263	6,6	595	261	1300	74	1375	88.183.10	1645	1320	8	798	521	7,3	2612	1316		
600	101	1125	88.172.20	845	610	8	697	85	2,2	339	309	1300	100	1645	88.183.20	1645	1320	8	1068	288	4,1	1952	1421		
600	150	1465	88.172.30	845	610	8	1037	39	1	228	363	1300	150	2185	88.183.30	1645	1320	8	1608	128	1,8	1297	1630		
600	200	1805	88.172.40	845	610	8	1377	22	0,6	172	416	1300	200	2715	88.183.40	1645	1320	8	2138	72	1,1	975	1836		
700	90	960	88.174.10	980	711	8	490	179	7,8	656	365	1400	71	1510	88.184.10	1745	1420	8	850	604	7,7	2839	1651		
700	100	1010	88.174.20	980	711	8	540	147	6,4	595	375	1400	154	1630	88.184.20	1745	1420	8	950	248	13	2541	1702		
700	150	1280	88.174.30	980	711	8	810	65	2,9	397	425	1400	154	1630	88.184.30	1745	1420	8	950	248	13	2541	1702		
700	200	1550	88.174.40	980	711	8	1080	37	1,6	298	476	1400	199	1910	88.184.40	1745	1420	8	1230	148	7,3	1962	1826		
800	82	1040	88.176.10	1095	813	8	540	237	8,4	780	463														
800	101	1160	88.176.20	1095	813	8	660	157	5,6	638	490														
800	150	1480	88.176.30	1095	813	8	980	72	2,6	430	559														
800	200	1810	88.176.40	1095	813	8	1310	40	1,5	322	631														
900	88	1120	88.178.10	1190	914	8	595	300	9	1425	602														
900	100	1200	88.178.20	1190	914	8	675	232	7	1256	622														
900	151	1540	88.178.30	1190	914	8	1015	103	3,1	835	705														
900	200	1870	88.178.40	1190	914	8	1345	59	1,8	630	785														
1000	86	1190	88.180.10	1320	1016	8	645	336	9,4	1612	759														
1000	100	1290	88.180.20	1320	1016	8	745	250	7,1	1396	787														
1000	150	1660	88.180.30	1320	1016	8	1115	112	3,2	933	889														
1000	200	2030	88.180.40	1320	1016	8	1485	63	1,8	700	991														
1100	67	1235	88.181.10	1430	1120	8	663	571	8,3	2395	955														
1100	100	1555	88.181.20	1430	1120	8	983	258	3,8	1615	1056														
1100	150	2045	88.181.30	1430	1120	8	1473	115	1,7	1078	1211														
1100	200	2525	88.181.40	1430	1120	8	1953	65	1	813	1363														
1200	75	1295	88.182.10	1525	1220	8	748	478	7,1	1907	1021														
1200	100	1540	88.182.20	1525	1220	8	990	271	4,2	1440	1104														
1200	150	2025	88.182.30	1525	1220	8	1478	121	1,9	965	1271														
1200	200	2525	88.182.40	1525	1220	8	1978	68	1,1	721	1442														

** PMJC= Расстояние между центрами сильфонов

Норма проектирования: EN 14917
Температура: рассчитаны при 20°C
(EN 1333)

Кол-во циклов: 1000 циклов

Пожалуйста, обращайтесь к ссылке WebLink 15208 или QR коду для доступа к онлайн анкете запрос/заказ и более подробной информации о:

грунтовке, фланцах, внутреннем патрубке, защитном кожухе и т.п.




СДВИГОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ И ШАРНИРАМИ

LA2SH / ID 88

PN 16

WebLink: 15208



DN	СМЕЩЕНИЯ	ДЛИНА	ID	ШИРИНА	ПАТРУБКИ			СИЛЬФОН	КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ			ВЕС	DN	СМЕЩЕНИЯ	ДЛИНА	ID	ШИРИНА	ПАТРУБКИ			СИЛЬФОН	КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ			ВЕС			
					внеш. диаметр D мм	Толщина стенки s мм	PMЦС**		СХ Н/мм	Ср Н/мм бар	Сг Н/бар							внеш. диаметр D мм	Толщина стенки s мм	PMЦС**		СХ Н/мм	Ср Н/мм бар	Сг Н/бар		кг		
При меньших размерах см. тип LA2ST / ID 87																												
500	50	845	88.220.10	735	508	8,8	408	428	4	417	242																	
500	107	995	88.220.20	735	508	8,8	472	178	5,9	359	258																	
500	150	1185	88.220.30	735	508	8,8	662	91	3	256	286																	
500	200	1405	88.220.40	735	508	8,8	882	51	1,7	192	319																	
600	54	885	88.222.10	870	610	8	402	447	6,9	601	329																	
600	101	1225	88.222.20	870	610	8	742	129	2,1	326	386																	
600	150	1585	88.222.30	870	610	8	1102	59	1	220	447																	
600	200	1955	88.222.40	870	610	8	1472	33	0,6	165	509																	
700	61	985	88.224.10	985	711	8	463	472	7,1	1140	473																	
700	100	1085	88.224.20	985	711	8	532	263	8,9	986	488																	
700	151	1355	88.224.30	985	711	8	802	116	4	654	543																	
700	200	1615	88.224.40	985	711	8	1062	66	2,3	494	596																	
800	73	1085	88.226.10	1115	813	8	547	462	8,7	1234	618																	
800	100	1285	88.226.20	1115	813	8	747	247	4,7	904	665																	
800	151	1665	88.226.30	1115	813	8	1127	109	2,1	600	755																	
800	200	2035	88.226.40	1115	813	8	1497	62	1,2	452	843																	
900	65	1145	88.228.10	1250	914	8	602	756	9,3	1407	826																	
900	116	1285	88.228.20	1250	914	8	673	334	12	1269	874																	
900	151	1485	88.228.30	1250	914	8	873	198	6,7	978	931																	
900	199	1765	88.228.40	1250	914	8	1153	114	3,8	741	1010																	
1000	62	1265	88.230.10	1370	1016	8	652	890	9,7	1990	1124																	
1000	117	1375	88.230.20	1370	1016	8	723	370	12	1809	1171																	
1000	150	1575	88.230.30	1370	1016	8	923	226	7,3	1417	1236																	
1000	201	1885	88.230.40	1370	1016	8	1233	127	4,1	1061	1338																	

Страница оставлена пустой намеренно

** PMЦС= Расстояние между центрами сильфонов

Норма проектирования: EN 14917
Температура: рассчитаны при 20°C (EN 1333)
Кол-во циклов: 1000 циклов

Пожалуйста, обращайтесь к ссылке WebLink 15208 или QR коду для доступа к онлайн анкете запрос/заказ и более подробной информации о:

грунтовке, фланцах, внутреннем патрубке, защитном кожухе и т.п.




СДВИГОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ И ШАРНИРАМИ

LA2SH / ID 88

PN 25

WebLink: 15208



DN	СМЕЩЕНИЯ	ДЛИНА	ID	ШИРИНА	ПАТРУБКИ			СИЛЬФОН	КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ			ВЕС	DN	СМЕЩЕНИЯ	ДЛИНА	ID	ШИРИНА	ПАТРУБКИ			СИЛЬФОН	КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ			ВЕС													
					внеш. диаметр D мм	Толщина стенки s мм	PMЦС**		Cx Н/мм	Cp Н/мм бар	Cr Н/бар							внеш. диаметр D мм	Толщина стенки s мм	PMЦС**		Cx Н/мм	Cp Н/мм бар	Cr Н/бар		кг												
Условный диаметр	LA 2M мм	Строит. длина Lo мм		макс. ширина приблиз В мм	внеш. диаметр D мм	Толщина стенки s мм	PMЦС** l* мм				кг	Условный диаметр	LA 2M мм	Строит. длина Lo мм		макс. ширина приблиз В мм	внеш. диаметр D мм	Толщина стенки s мм	PMЦС** l* мм				кг															
При меньших размеров см. тип LA2ST / ID 87																																						
400	59	840	88.268.10	625	406,4	8,8	390	192	2,8	273	208																											
400	101	1110	88.268.20	625	406,4	8,8	660	66	1	161	242																											
400	150	1430	88.268.30	625	406,4	8,8	980	30	0,5	109	282																											
400	200	1760	88.268.40	625	406,4	8,8	1310	17	0,3	82	324																											
450	50	935	88.269.10	715	457	8,8	487	225	1,8	280	280																											
450	100	1425	88.269.20	715	457	8,8	977	56	0,5	140	352																											
450	149	1905	88.269.30	715	457	8,8	1457	26	0,2	94	422																											
450	200	2395	88.269.40	715	457	8,8	1947	14	0,2	70	494																											
500	50	895	88.270.10	775	508	8,8	428	405	3,7	398	316																											
500	100	1325	88.270.20	775	508	8,8	858	101	0,9	199	388																											
500	150	1745	88.270.30	775	508	8,8	1278	45	0,5	133	458																											
500	200	2175	88.270.40	775	508	8,8	1708	26	0,3	100	530																											
600	50	1015	88.272.10	890	610	10	468	693	5,4	832	491																											
600	100	1175	88.272.20	890	610	10	578	267	5,8	676	524																											
600	150	1465	88.272.30	890	610	10	868	119	2,6	450	589																											
600	200	1755	88.272.40	890	610	10	1158	67	1,5	338	655																											
700	50	1025	88.274.10	1045	711	10	468	921	7,3	1134	689																											
700	100	1285	88.274.20	1045	711	10	683	362	5,7	768	753																											
700	150	1625	88.274.30	1045	711	10	1023	161	2,6	513	847																											
700	201	1965	88.274.40	1045	711	10	1363	91	1,5	385	941																											

Страница оставлена пустой намеренно

** PMЦС= Расстояние между центрами сильфонов

Норма проектирования: EN 14917
Температура: рассчитаны при 20°C (EN 1333)
Кол-во циклов: 1000 циклов

Пожалуйста, обращайтесь к ссылке WebLink 15208 или QR коду для доступа к онлайн анкете запрос/заказ и более подробной информации о: **грунтовке, фланцах, внутренней патрубке, защитном кожухе и т.п.**

информации о: **грунтовке, фланцах, внутренней патрубке, защитном кожухе и т.п.**




СДВИГОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ И ШАРНИРАМИ

LA2SH / ID 88

PN 40

[WebLink: 15208](#)



DN	СМЕЩЕНИЯ	ДЛИНА	ID	ШИРИНА	ПАТРУБКИ			СИЛЬФОН	КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ			ВЕС	DN	СМЕЩЕНИЯ	ДЛИНА	ID	ШИРИНА	ПАТРУБКИ			СИЛЬФОН	КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ			ВЕС			
					макс. ширина приблиз В мм	внеш. диаметр D мм	Толщина стенки s мм		PMЦС**	Cx Н/мм	Cp Н/мм бар							Cr Н/бар	макс. ширина приблиз В мм	внеш. диаметр D мм		Толщина стенки s мм	PMЦС**	Cx Н/мм		Cp Н/мм бар	Cr Н/бар	кг
При меньших размеров см. тип LA2ST / ID 87																												
300	50	930	88.316.10	580	323,9	8	425	317	1,5	158	252																	
300	100	1360	88.316.20	580	323,9	8	855	79	0,4	79	304																	
300	150	1780	88.316.30	580	323,9	8	1275	36	0,2	53	355																	
300	200	2200	88.316.40	580	323,9	8	1695	20	0,1	40	406																	
350	60	895	88.317.10	600	355,6	8	398	197	2,3	204	216																	
350	100	1165	88.317.20	600	355,6	8	668	71	0,8	122	248																	
350	150	1495	88.317.30	600	355,6	8	998	32	0,4	82	286																	
350	200	1825	88.317.40	600	355,6	8	1328	18	0,2	61	325																	
400	69	940	88.318.10	670	406,4	10	420	248	3,3	254	295																	
400	100	1130	88.318.20	670	406,4	10	610	118	1,6	175	325																	
400	151	1440	88.318.30	670	406,4	10	920	52	0,7	116	373																	
400	201	1740	88.318.40	670	406,4	10	1220	30	0,4	88	420																	
450	50	1005	88.319.10	745	457	10	457	420	2,9	475	415																	
450	101	1465	88.319.20	745	457	10	917	104	0,8	237	501																	
450	150	1915	88.319.30	745	457	10	1367	47	0,4	159	586																	
450	200	2365	88.319.40	745	457	10	1817	27	0,2	120	670																	
500	50	1010	88.320.10	780	508	10	450	561	3,8	607	451																	
500	100	1460	88.320.20	780	508	10	900	141	1	304	541																	
500	150	1910	88.320.30	780	508	10	1350	63	0,5	203	631																	
500	200	2360	88.320.40	780	508	10	1800	35	0,3	152	721																	

Страница оставлена пустой намеренно

** PMЦС= Расстояние между центрами сильфонов

Норма проектирования: EN 14917
Температура: рассчитаны при 20°C
(EN 1333)
Кол-во циклов: 1000 циклов

Пожалуйста, обращайтесь к ссылке WebLink 15208 или QR коду для доступа к онлайн анкете запрос/заказ и более подробной информации о: **грунтовке, фланцах, внутреннем патрубке, защитном кожухе и т.п.**

информации о: **грунтовке, фланцах, внутреннем патрубке, защитном кожухе и т.п.**




СДВИГОВЫЕ КОМПЕНСАТОР С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ И ШАРНИРАМИ

LA2SH / ID 88

PN 63

Weblink: 15208



DN Условный диаметр	СМЕЩЕНИЯ LA 2N мм	ДЛИНА Строит. длина Lo мм	ID	ШИРИНА			ПАТРУБКИ	СИЛЬФОН PMJC** l* мм	КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ			ВЕС кг	DN Условный диаметр	СМЕЩЕНИЯ LA 2N мм	ДЛИНА Строит. длина Lo мм	ID	ШИРИНА			ПАТРУБКИ	СИЛЬФОН PMJC** l* мм	КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ			ВЕС кг														
				макс. ширина приблиз В мм	внеш. диаметр D мм	Толщина стенки s мм			CA Н/мм	Ср Н/мм бар	Сг Н/бар						макс. ширина приблиз В мм	внеш. диаметр D мм	Толщина стенки s мм			CA Н/мм	Ср Н/мм бар	Сг Н/бар															
При меньших размеров см. тип LA2ST / ID 87																																							
250	50	855	88.365.10	510	273	10	393	214	1,2	123	193																												
250	100	1245	88.365.20	510	273	10	783	54	0,3	62	238																												
250	150	1635	88.365.30	510	273	10	1173	24	0,2	41	282																												
250	201	2025	88.365.40	510	273	10	1563	14	0,1	31	327																												
300	50	980	88.366.10	580	323,9	11	455	293	1,3	148	279																												
300	99	1420	88.366.20	580	323,9	11	895	76	0,4	75	343																												
300	150	1870	88.366.30	580	323,9	11	1345	34	0,2	50	407																												
300	200	2320	88.366.40	580	323,9	11	1795	19	0,1	38	472																												
350	52	965	88.367.10	610	355,6	12,5	407	360	2,4	317	332																												
350	100	1335	88.367.20	610	355,6	12,5	777	99	0,7	166	395																												
350	150	1725	88.367.30	610	355,6	12,5	1167	44	0,3	111	462																												
350	200	2115	88.367.40	610	355,6	12,5	1557	25	0,2	83	528																												
400	49	1015	88.368.10	675	406,4	14,2	458	603	2,5	373	438																												
400	100	1475	88.368.20	675	406,4	14,2	918	148	0,7	186	537																												
400	150	1935	88.368.30	675	406,4	14,2	1378	66	0,3	124	636																												
400	200	2395	88.368.40	675	406,4	14,2	1838	37	0,2	93	734																												

Страница оставлена пустой намеренно

** PMJC= Расстояние между центрами сильфонов

Норма проектирования: EN 14917
Температура: рассчитаны при 20°C
(EN 1333)
Кол-во циклов: 1000 циклов

Пожалуйста, обращайтесь к ссылке WebLink 15208 или QR коду для доступа к онлайн анкете запрос/заказ и более подробной

информации о: **грунтовке, фланцах, внутреннем патрубке, защитном кожухе и т.п.**

