


ВЫХЛОПНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ

US3SU / ID 33

PN 1

WebLink: 15507



DN	СМЕЩЕНИЯ		ДЛИНА	ID	ПАТРУБКИ		СИЛЬФОН			КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ		ВЕС	DN	СМЕЩЕНИЯ		ДЛИНА	ID	ПАТРУБКИ		СИЛЬФОН			КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ		ВЕС	
	АХ	LA			Наружный диаметр D	Толщина стенки s	Наружный диаметр Do	Эфф. площадь А см²	PMЦС**	АХ	LA			Условный диаметр	АХ			LA	Строит. длин Lo	Наружный диаметр D	Толщина стенки s	Наружный диаметр Do	Эфф. площадь А см²	PMЦС**		АХ
Условный диаметр	28N мм	21N мм	Строит. длин Lo мм		Наружный диаметр D мм	Толщина стенки s мм	Наружный диаметр Do мм	Эфф. площадь А см²	PMЦС** l* мм	АХ Сб N/мм	LA СЛ N/мм	кг		28N мм	21N мм	Строит. длин Lo мм		Наружный диаметр D мм	Толщина стенки s мм	Наружный диаметр Do мм	Эфф. площадь А см²	PMЦС** l* мм	АХ Сб N/мм	LA СЛ N/мм	Условный диаметр	кг
50	38	63	310	33.007.10	60,3	2,9	69	27,9	133	57	5,3	0,8	2100	145	17	595	33.041.10	2120	4	2163	35463	314	192	4500	86,0	
65	41	62	315	33.008.10	76,1	2,9	87	46,0	149	53	6,7	1,1	2200	145	16	595	33.042.10	2220	4	2263	38879	314	201	5160	90,1	
80	68	76	305	33.009.10	88,9	3,2	114	79,4	138	32	8,2	1,5														
100	82	62	270	33.010.10	114,3	3,6	145	131	115	24	15	2,1														
125	78	51	275	33.011.10	139,7	4	170	187	120	31	25	2,6														
150	109	76	330	33.012.10	168,3	4,5	204	271	155	26	19	3,7														
200	102	52	320	33.014.10	219,1	6,3	258	444	145	49	64	6,5														
250	98	41	320	33.015.10	273	6,3	312	669	145	59	115	8,1														
300	95	34	320	33.016.10	323,9	7,1	363	923	145	68	184	10,3														
350	96	37	350	33.017.10	355,6	6,3	401	1121	170	62	157	11,8														
400	125	49	390	33.018.10	406,4	6,3	458	1464	195	50	126	14,5														
450	125	44	390	33.019.10	457	6,3	509	1830	195	55	174	16,3														
500	112	36	385	33.020.10	508	6,3	560	2238	193	82	323	16,9														
550	104	31	385	33.021.10	559	4	609	2676	192	98	456	14,9														
600	137	40	420	33.022.10	610	4	672	3211	210	102	479	18,4														
700	151	48	495	33.024.10	711	4	781	4358	265	85	348	25,1														
800	151	42	495	33.026.10	813	4	883	5634	265	95	502	28,7														
900	151	38	495	33.028.10	914	4	985	7072	265	105	696	32,3														
1000	151	34	495	33.030.10	1016	4	1087	8674	265	115	934	35,9														
1100	151	31	515	33.031.10	1120	4	1191	10476	265	125	1230	41,7														
1200	145	30	595	33.032.10	1220	4	1263	11784	314	113	878	49,5														
1300	145	28	595	33.033.10	1320	4	1363	13787	314	122	1110	53,6														
1400	145	26	595	33.034.10	1420	4	1463	15947	314	130	1380	57,6														
1500	145	24	595	33.035.10	1520	4	1563	18264	314	139	1680	61,6														
1600	145	22	595	33.036.10	1620	4	1663	20737	314	148	2030	65,7														
1700	145	21	595	33.037.10	1720	4	1763	23368	314	157	2420	69,8														
1800	145	20	595	33.038.10	1820	4	1863	26156	314	166	2860	73,9														
1900	145	19	595	33.039.10	1920	4	1963	29101	314	174	3360	77,9														
2000	145	18	595	33.040.10	2020	4	2063	32204	314	183	3900	82,0														

** PMЦС= Расстояние между центрами сильфонов

Норма проектирования: Е.ИМА9
Температура: Рассчитано при 550°C
(EN 1333)
Кол-во циклов: 1000 циклов

Важно: смещения даны не в комбинации. Общий суммарный коэффициент использования не должен превышать 1.

Пожалуйста, обращайтесь к ссылке WebLink 15507 или QR коду для доступа к онлайн анкете запрос/заказ и более подробной информации о:

грунтовок, фланцах, внутреннем патрубке, защитном кожухе и т.п.

